

KEP, SH

Specifikace

PODMÍNKY PROVOZU

Externí časový spínač určený pro umístění do elektroinstalační krabičky KU68 nebo do jakéhokoliv elektrického zařízení, není vhodný pro montáž přímo na zeď. Napětí 230V / 50 Hz, maximální spínací výkon 350W, rozměry 46 × 48 × 12 mm.

PŘEHLED TYPŮ:


KEP04-30 – základní časový spínač určený k osvětlení schodišť a chodeb nebo ke spínání ventilátoru, vyrábí se pro časy 3 s až 30 min. Provedení na tlačítko.

KEP04C – zapne již 10 s po rozsvícení. Po zhasnutí se prodlouží doba odvětrání o čas nastavený trimrem. Nastavení lze provést v rozsahu od 3 s do 3 min. Provedení na vypínač.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

KEP04-30 časový doběh

SCHÉMA ZAPOJENÍ



KEP – časový doběh



Specifikace

ČASOVÝ SPÍNAČ S DENNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMEM

POPIS

Slouží k zapínání a vypínání chodu clon, ventilátorů, větracích jednotek a vzduchových clon v přednastavených denních a týdenních časových intervalech (20 paměťových míst). Možnost ručně zapínat i vypínat nezávisle na nastavení časového spínače. Maximální zatížení kontaktů 250V / 16 A; 2,5 A indukční zátěž.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

SH časový spínač

SH – časový spínač



Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační. Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.